

000/4000.418/00

Vinyl-Signalaufkleber - Notausgang rechts

Selbstklebende Erste-Hilfe-Signalaufkleber (Vinyl) in verschiedenen Abbildungen.

Gemäß der aktuellen **Norm ISO 7010** für Sicherheitszeichen.

Eigenschaften

- Maße: 14.8 x 29.7 cm.
- Selbstklebend: permanenter Gummiklebstoff.
- Weicher weißer PVC-Film: 100 Mikrometer.
- Schutzschicht: 135g/m².
- Farbe: grün-weiß.
- Einsatztemperatur: - 20°C bis + 70°C (auf Aluminium geklebt).
- Seewasserfest (DIN 50021): nach 48 Stunden bei 23°C: Keine Abweichungen wurden festgestellt (auf Aluminium geklebt).
- Klebkraft nach 24 Stunden (FINAT TM 1*): auf rostfreiem Stahl: 25N/25mm; auf PP: 3N/25mm; auf PE: 20N/25mm.
- Dimensionale Stabilität (FINAT TM 14*): maximal 0.4mm Schrumpfung auf der ganzen Länge (auf Stahl geklebt).
- Zugfestigkeit (DIN EN ISO 527): mindestens 19 MPa (sowohl in der Länge als auch in der Breite).
- Bruchstelle (DIN EN ISO 527): Länge min. 130%; Breite min. 150%. Sehr dauerhaft und verschleißfest: Bei Außenverwendung: 3 Jahre; bei Innenverwendung: unbeschränkt.

* Finat TM (Finat Test Method): 27 weltweit akzeptierte Normen zum Testen und zur Behandlung von selbstklebenden Folien und Label.

Verwendung

- Auf eine staub- und fettfreie Fläche anbringen.
- Hinweis: Lassen Sie frisch gemalte oder lackierte Flächen mindestens drei Wochen trocknen bevor Sie den Aufkleber anbringen.

Die oben genannten Zeichen entsprechen der europäischen Norm ISO 7010 (2020) über

grafische Symbole – Sicherheitsfarben und -Zeichen – Registrierte Sicherheitszeichen.

Stand: 13/11/2026